



Carretilla elevadora IC

La serie X es la nueva serie de Carretillas elevadoras contrapesadas y combustión interna desarrollada por Hangcha de forma independiente, adoptando las tecnologías más avanzadas del mundo y basadas en los productos originales. A través de la actualización integral de la apariencia de la máquina, conservación de energía, protección del medio ambiente, comodidad, seguridad y confiabilidad, se convertirá en la carretilla elevadora de clase mundial que puede satisfacer todas sus necesidades.

Diésel serie X

Capacidad 1,5~3,8 t



Diésel serie X

Capacidad 4,0~5,0 t



Diésel serie X

Capacidad 7,0~10,0 t



Diésel serie XF

Capacidad 1,0~3,5 t



Diésel serie XF

Capacidad 4,0~7,0 t



Diésel serie XF

Capacidad 8,0~x12 t



LPG serie XF

Capacidad 1,0~7,0 t



Diésel serie R

Capacidad 1,0~3,5 t



Diésel serie R

Capacidad 4,0~7,0 t



Diésel serie R

Capacidad 8,0~10,0 t



LPG serie R

Capacidad 1,0~7,0 t



Diésel serie A

Capacidad 1,0~3,8 t



Diésel serie A

Capacidad 4,0~7,0 t



Diésel serie A

Capacidad 8,0~10,0 t



Diésel serie A

Capacidad x12 t



Carretilla elevadora IC con bandajes

Capacidad 2,0~3,2 t/4000~6500 lb
 Distancia entre ejes 1450 mm/57.1 in



Carga lateral

CCCD 30/50/60
 Capacidad 3,0/5,0/6,0 t
 Centro de la carga de 500/600/600 mm
 Velocidad de retirada del mástil 0,3 m/s



Carretilla elevadora de gran tonelaje

Capacidad 12~18 t



Carretilla elevadora de gran tonelaje

Capacidad 20~25 t



Carretilla elevadora de gran tonelaje

Capacidad 28~32 t



Carretilla elevadora de gran tonelaje

Capacidad 46 t

