



Transpaleta eléctrica

La mini transpaleta eléctrica de para conductor de pie de la serie A e iones de litio reemplazará perfectamente a la transpaleta manual. Se puede utilizar en entornos de venta al por menor, fábricas farmacéuticas... especialmente en pasillos estrechos.

Transpaleta eléctrica con conductor a pie de la serie A Ion-litio

Capacidad 1,2 t
24 V/20 Ah



Mini rango de la serie A

CBD15-A2MC1
Capacidad 1,5 t
Anchura de la horquilla 560/685 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/70 Ah



Mini rango de la serie A

CBD20-AMC1
Capacidad 2,0 t
Longitud total 1728 mm
48 V/50 Ah



Gama básica de la serie A

CBD20-AEC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 540/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/165 Ah



Gama básica de la Serie A conductor subido

CBD20-AEC1S
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 540/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm



Conductor de pie

CBD20-AC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 540/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm



Conductor de pie Gama Alta

CBD20-AC1S
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 540/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm



Transpaleta eléctrica con conductor a bordo de la serie A

CBD20/30-AC1S-SU
Capacidad 2,0/3,0 t
Anchura de la horquilla 540/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm



Serie T Premium

CBD20-TC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 560 mm
Longitud de la horquilla 1173 mm
24 V/220 Ah



Serie T Premium con conductor de pie

CBD20-TSC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 560 mm
Longitud de la horquilla 1171 mm
24 V/330 Ah



Transpaleta eléctrica con conductor a bordo en el extremo

Capacidad 3,6 t/8000 lb



Recolector de pedidos de bajo nivel de la serie A

CJD25-AC1-L
Capacidad 2,5 t
Anchura de la horquilla 540 mm
Longitud de la horquilla 2400 mm
24 V/360 Ah



Transpaleta eléctrica

Alcance CBD18-WM de 1,8 t



Mini Rango de la serie A

CDD10-AMC1
Capacidad 1,0 t
Anchura de la horquilla
560 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm
24 V/70 Ah



CDD12-AMC1
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
560 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm
24 V/70 Ah

Mini rango con mástil duplex de la serie A

CDD10-AMC1-SZ
Capacidad 1,0 t
Anchura de la horquilla
560 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm
24 V/106 Ah

CDD10-AMC1-B/SZ
Capacidad 1,0 t
Anchura de la horquilla 210-790 mm
Longitud de la horquilla 1070 mm
24 V/106 Ah

CDD12-AMC1-SZ
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla 560 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/106 Ah

CDD12-AMC1-B/SZ
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
210-790 mm
Longitud de la horquilla
1070 mm
24 V/106 Ah



Gama básica de la serie A

CDD12-AEC1
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm
24V/210Ah

CDD16-AEC1
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/240 Ah

CDD14-AEC1
Capacidad 1,4 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24V/210 Ah



Apilador de la serie A con mástil retráctil

CDD12/16/20-AC1S-M
CDD12/16/20-AZ3S-M
Capacidad 1,2/1,6/2,0 t
Distancia de alcance: 590 mm



Apilador de la Serie A con horquillas retráctiles

CDD12/16-AC1S-J
CDD12/16-AZ3S-J
Capacidad 1,2/1,6 t
Distancia de alcance: 590 mm



Apilador de la serie A con elevación de base

CDD12/14/16-AZ3S-L
Capacidad 1,2/1,4/1,6 t
Elevación inicial: 125 mm



Gama básica conductor de pie de la serie A

CDD12-AEC1S
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CDD14-AEC1S
Capacidad 1,4 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm



CDD16-AEC1S
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

Gama alta de la serie A

CDD12-AC1
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CDD14-AC1
Capacidad 1,4 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm



CDD16-AC1
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CDD20-AC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

Gama alta conductor de pie de la serie A

CDD12-AC1S
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CDD14-AC1S
Capacidad 1,4 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm



CDD16-AC1S
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CDD20-AC1S
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm

Apilador con contrapeso con conductor a pie de la serie A

CDD09/14/18-AC1-P/NA
Capacity 0.9/1.4/1.8t, 2000/3000/4000lbs
Load center 600mm/24inch
24V/525Ah



Apilador retráctil con conductor a pie de la serie A

CDD14-AC1-J/NA
Capacidad 1,4 t/3000 lb
Distancia de alcance 590 mm/23,2 in



Apilador patas anchas con conductor a pie de la serie A

CDD11/14/18-AC1-B/NA
Capacidad 1,1/1,4/1,8 t, 2500/3000/4000 lb
Distancia entre los brazos de las ruedas
970~1270 mm, 38~50 in



Serie A con contrapeso

CDD08-AC1S-P
Capacidad 0,8 t
Anchura de la horquilla
210-680 mm
Longitud de la horquilla
1070 mm
24 V/240 Ah

CDD12-AC1S-P
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
210-680 mm
Longitud de la horquilla
1070 mm
24 V/280 Ah

CDD16-AC1S-P
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla
210-680 mm
Longitud de la horquilla
1070 mm
24 V/350 Ah

CDD20-AC1S-P
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 210-680 mm
Longitud de la horquilla 1070 mm
24 V/350 Ah



Patas anchas de gama básica de la serie A 1,2/1,4/1,6 t

Distancia entre los brazos de la horquilla 210~790 mm

